



Bauanleitung Straßenbau

Sie streuen HABUSS® Bau- und Spielsand mit der Körnung von 0,0 mm bis 3,0 mm ca. 10 mm oder auch stärker aus und verteilen diese zu Ihrer gewünschten Straße, nun nehmen Sie eine Sprühflasche mit Wasser und besprühen den Sand. Zur Kontrolle nehmen Sie einen Spachtel und schieben diesen unter das Sandgemisch und heben das Gemisch etwas hoch. So können Sie Ihre Härteschicht feststellen, je mehr Wasser Sie verwenden, desto höher die Stabilität Ihrer Straße.

Wenn Sie damit fertig sind nehmen Sie den HABUSS® Bau- und Spielsand mit der Körnung 0,0 mm bis 1,5 mm und streuen diesen auf Ihrer vorgefertigten Straße. Verteilen Sie diese gleichmäßig ca. 2 mm bis 4 mm auf die zuvor besprühte Fläche. Nun können Sie mit Ihrem Fahrzeug darauf fahren. Sollte der Straßenbelag am Rand ausbrechen, verfahren Sie wie am Anfang, indem Sie die Straße nun wieder mit Wasser besprühen

Wenn Sie etwas Grün mit einbringen wollen, dücken Sie z.B. Bäume einfach in den Sand. Mit Wasser können Sie die Wurzeln besprühen und mit zunehmendem trocknen härtet das HABUSS® Sandgemisch aus und bekommt seine gewünschte Stabilität.

Die Straße läßt sich mit schwerem Gerät ohne Schwierigkeiten befahren.

Bilder und weitere Tipps & Tricks erhalten Sie auf www.habuss.de